エアーパンチ (軽搬型ベビコン)：標準仕様表

出力		kW	0.75	1.25
型式		—	PAH2710VEA	PA2000VH
圧縮機	空気タンク内 最高圧力	MPa	2.7	4.2
	カプラ取出し 最高圧力	MPa	一般圧力用 1.1以下 高圧用 約2.5	一般圧力用 1.1以下 高圧用 約2.5
	吐出し空気量	L/min	0.7MPa時 65 2.3MPa時 38	0.7MPa時 115 2.3MPa時 80
電動機	相および 電源電圧	V	単相 100 50/60Hz共用	単相 100 50/60Hz共用
空気出口		—	[一般圧力用] 減圧弁×1個 1/4B(8A) ワンタッチソフトカプラ×1個 [高圧用] 減圧弁×1個　高圧専用タイプ ワンタッチソフトカプラ×1個	[一般圧力用] 減圧弁×1個 1/4B(8A) ワンタッチソフトカプラ×2個 [高圧用] 減圧弁×1個　高圧専用タイプ ワンタッチソフトカプラ×2個
空気タンク容積		L	4	9
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		mm	421×489×247	450×317×363
質量		kg	14	13
騒音値		dB[A]	64 (Vモード低速運転時 62)	62 (低速運転モード時 59)

*1 吐出し空気量：吸込み状態(大気圧)に換算した値です。

*2 電動機焼損防止装置としてサーマルプロテクタ、または過熱保護機能付きです。運転中の入力電源電圧が75V以下の場合は、動作しないことがありますのでご注意ください。また、PAH2710VEA、PA2000VHは温度感知式サーマルプロテクタ、または過熱保護機能付きです。(手動復帰型)

*3 騒音値は距離1.5m無響音室で測定した値です。

*4 運転中も含め、周囲温度が5℃(ただしドレンの凍結がないこと)～40℃の場所でご使用ください。

*5 エアーパンチは、連続的に使用する設備などのエアー源の使用は不向きです。

*6 PAH2710VEA、PA2000VHは安全のため、一般圧力カプラと高圧カプラとは種類を変えてあり、それぞれの互換性をなくしてあります。さらに高圧カプラの取り付けねじには逆ねじを採用しています。高圧カプラへの接続には、市販の高圧エアホースを使用してください。高圧カプラには、絶対に一般圧力用のホース類、工具類を接続しないでください。

*7 ご使用の時は、必ず足ゴムを平らな床面に設置してください。

*8 保証期間2年以内はPA2000VH(圧縮機運転時間1,200時間以内)が対象です。

© Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 2002-2021. All rights reserved.